

# Műszaki adatok

## Selectiva 2 kW

Hálózati feszültség <sup>1)</sup>	~ 230 V, ±15%
Hálózati frekvencia	50 / 60 Hz
Hálózati biztosítás	max. 16 A
A hálózati kábel minimális keresztmetszete	1,5 mm <sup>2</sup> (.002325 in <sup>2</sup> )
Érintésvédelmi osztály	I (védővezetővel)
Max. megengedett hálózati impedancia $Z_{\max}$ a PCC <sup>2)</sup> -n	nincs
Standby fogyasztás	5 W
EMC készülékosztály	B
Méretetek (h × sz × ma)	341 x 110 x 198 mm (13.43 hüvelyk x 4.33 x 7.8 hüvelyk)
Szennyezettségi fok	3
Védettség <sup>3)</sup>	IP21
Tűlfeszültségi kategória	III
Üzemi hőmérséklet <sup>4)</sup>	-20 °C ... +40 °C (-4 °F ... 104 °F)
Tárolási hőmérséklet	-25 °C ... +80 °C (-13 °F ... 176 °F)
Relatív páratartalom	maximum 85%
Tengerszint feletti maximális magasság	2000 m (6561 láb)
Vizsgálati jel	a teljesítménytábla szerint
Termékszabvány	EN62477-1

1) A készülék csillagponti földeléssel rendelkező hálózatról üzemeltethető.

2) Interfész a 230 / 400 V, 50 Hz villamos hálózathoz

3) A készülék csak beltéri használatra alkalmas, ne tegye ki eső vagy hó hatásának

4) Magas környezeti hőmérséklet esetén teljesítménycsökkenés léphet fel (derating)

Készülék-specifikus adatok	AC áram max.	AC teljesítmény max.	Névleges feszültség	Töltőáram max.	Súly <sup>5)</sup>
Selectiva 2040 2kW	8 A	1550 W	24 V	40 A	5,8 kg (12.79 font)
Selectiva 2050 2kW	9,9 A	1930 W	24 V	50 A	6,1 kg (13.45 font)
Selectiva 2060 2kW	12,1 A	2340 W	24 V	60 A	6,1 kg (13.45 font)
Selectiva 2070 2kW	12,2 A	2370 W	24 V	70 A	6,1 kg (13.45 font)
Selectiva 4020 2kW	8 A	1550 W	48 V	20 A	5,8 kg (12.79 font)
Selectiva 4035 2kW	11,9 A	2310 W	48 V	35 A	5,8 kg (12.79 font)

5) Standard hálózati és töltővezetékekkel

## Selectiva 3 kW

Hálózati feszültség <sup>1)</sup>	~ 230 V, ±15%
Hálózati frekvencia	50 / 60 Hz
Hálózati biztosítás	max. 16 A
A hálózati kábel minimális keresztmetszete	1,5 mm <sup>2</sup> (.002325 in <sup>2</sup> )
Érintésvédelmi osztály	I (védővezetővel)
Max. megengedett hálózati impedancia Z <sub>max</sub> a PCC <sup>2)</sup> -n	nincs
Standby fogyasztás	5 W
EMC készülékosztály	A
Méreték (h × sz × ma)	417 x 110 x 198 mm (16.42 hüvelyk x 4.33 x 7.8 hüvelyk)
Szennyezettségi fok	3
Védettség <sup>3)</sup>	IP21
Túlfeszültségi kategória	III
Üzemi hőmérséklet <sup>4)</sup>	-20 °C ... +40 °C (-4 °F ... 104 °F)
Tárolási hőmérséklet	-25 °C ... +80 °C (-13 °F ... 176 °F)
Relatív páratartalom	maximum 85%
Tengerszint feletti maximális magasság	2000 m (6561 láb)
Vizsgálati jel	a teljesítménytábla szerint
Termékszabvány	EN62477-1

1) A készülék csillagponti földeléssel rendelkező hálózatról üzemeltethető.

2) Interfész a 230 / 400 V, 50 Hz villamos hálózathoz

3) A készülék csak beltéri használatra alkalmas, ne tegye ki eső vagy hó hatásának

4) Magas környezeti hőmérséklet esetén teljesítménycsökkenés léphet fel (derating)

Készülék-specifikus adatok	AC áram max.	AC teljesítmény max.	Névleges feszültség	Töltőáram max.	Súly <sup>5)</sup>
Selectiva 2080 3kW	15,2 A	3020 W	24 V	80 A	8.2 kg (18.08 font)
Selectiva 2100 3kW	15,3 A	3290 W	24 V	100 A	8.2 kg (18.08 font)
Selectiva 2120 3kW	15,6 A	3320 W	24 V	120 A	8.7 kg (19.18 font)
Selectiva 4045 3kW	15,1 A	3240 W	48 V	45 A	7.4 kg (16.31 font)
Selectiva 4060 3kW	15,3 A	3270 W	48 V	60 A	7.4 kg (16.31 font)

5) Standard hálózati és töltővezetékkel